



Tractors for Life

 ÜRÜN GAMI



İÇERİK



BASE SN
20

SAYFA **8**



EURO RS & SN
30 / 40 / 45

SAYFA **10**



MAXTER RS & SN
60

SAYFA **12**



RONIN
40 / 50

SAYFA **14**



STAR 3000
3050 / 3080

SAYFA **18**



ENERGY
60 / 80

SAYFA **20**



STAR
90 / 100

SAYFA **22**



TRANSCAR RS & SN
25 / 28 / 33 / 40 / 60 / 70

SAYFA **26**





BAHÇE VE ÜZÜM BAĞLARI İÇİN UZMANLAŞMIŞ ÇİFT ÇEKER TRAKTÖRLER



QUASAR
90

SAYFA **24**



ELLE ÇALIŞMA İÇİN UZMAN ÜRÜNLER

RS • Normal Şase
SN • Belden Kırmalı Şase



Tractors for Life



**BAHÇEDEKİ EN BÜYÜK
YARDIMCINIZ**



GOLDONI TARIMSAL FAALİYETLERİDE UZMANLAŞMIŞ BİR İTALYAN MARKASIDIR. HER TÜRLÜ BAHÇE İHTİYACINIZI GİDERECEK, EŞİT LASTİKLİ, BELDEN KIRMA VE DİĞER ÖZELLİKLERİ İLE SİZE YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ. ÖNCÜ ÜRÜNLERİMİZ.



Tractors for Life

TARİHÇEMİZ

TOPRAK VE MOTORLAR ÜZERİNE 3. NESİL TUTKU.

GOLDONI markası, Modena şehrinde geleneksel üzüm bahçeleri arasında doğmuştur ve esas işe başlama noktasındaki temel unsuru; sektör hakkındaki derin tecrübesi ve tarıma olan saygı sonucudur. Şirketimizin tarihi basit ve kalıcı değerler üzerine kuruludur bunlar da işimize ve bahçelerimize olan sevgimizden gelir. Bu değerler 3.nesil Goldoni ailesinin sabit unsurudur.

Celestino Goldoni
Goldoni Makine Firması
Kuruluş



1926

Goldoni uzmanlaşmış
traktörleri üretime
başlar



1957

Resmi olarak Fransa
ofisi açılır



1978

Goldoni, kompakt traktör
serisini sunar. İlk traktör
bahçe ve üzüm bağları
üzerine geliştirilerek
dizayn edilir



1982

Goldoni ve John Deere
anlaşır. John Deere markası ve
renkleri altında bahçe ve üzüm
bağına özel traktör üretilir.



1986

“ Bu sebeplerden dolayı bu özel sektördeki önderlerden biri haline geldik. Makine üretmek bizim tutkumuz ve 80 yıldır aynı tutku ile üretim yapmaktayız. Faydalı sonuçları saymakla bitmeyecek kendini kanıtlamış en iyi teknoloji ile çalışmalarında kolaylıklar sağladık. ”

1950



Goldoni iki tekerli ve
motorlu el traktörü
üretimine başlar

1969



Goldoni ve CUBA
şekerpancırı ekimi için
1500 GM4 ve mini-traktör
satışı konusunda anlaşır

1980



Goldoni ve USSR arasında,
Goldoni 700 ve Super 600
serisi iki tekerli traktör satışı
konusundan lisans anlaşması
sağlar

1984
1985



Goldoni ve ÇİN CUMHURİYETİ arasında,
Goldoni taşıyıcılar, 800 serisi traktörler,
Universal traktörler ve 900RS serisi
için tek taraflı üretim lisans anlaşması
sağlandı



1926

1976



1990



2004





Üretim hattı



1995

Goldoni yeni Araştırma&Geliştirme departmanını açtı



2006

"Altın serisi" olarak Goldoni tarafından, Quasar 90 ve Star 100 model traktörlerin tanıtımı yapıldı



2010

Goldoni, New Holland için eşit lastikli traktör tedarik etmeye başladı

Goldoni yeni sosyal ağ yapılandırması ile iletişim stratejisini belirledi.

RONIN sunumu yapıldı; Goldoni yeni tasarım



2012

1990



Goldoni ve İran arasında anlaşma yapıldı. Goldoni Universal 900 RS model ürünlerin tek taraflı üretim lisansı İran'a verildi

2002



Goldoni Star Quadrifoglio serisini sundu

2008



Goldoni yenilenmiş Boxter serisini sundu, 2008 EIMA Fuarında Teknik Yenilikçilik Ödülüne sahip oldu

2011



600.000'nci ürün hattın indirildi



Goldoni, Goldoni Parça ve Goldoni Service markalarını oluşturdu böylece müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak operasyonlar kuruldu

2013



Goldoni, Hırvatistan'da DIREK SATIŞ ofisi açtı



Goldoni, ITMA firmasına satın aldı ve paletli traktör pazarına girdi



Tüm dünya çapında geçerli olan JOHN DEERE AMERİKA ile anlaşma sağlandı



Goldoni CERMAG markasını kurdu, bu sayede grubun ürünlerini yedek parça pazarında sunmaya başladı



Tractors for Life

BASE SN 20

20 belden kırma şaseli



KOMPAKT ve YERE YAKIN

Base 20, profesyonel kullanıcıların ve kendi işini coşku ile yapanları taleplerini karşılayacak en ekonomik şekilde tasarlanmıştır. Base 20 belden kırma ve eşit lastikli işlerinizi kolaylıkla yapacak bir traktördür.



- + SAĞLAM**
- + BELDEN KIRMA ŞASELİ**
- + ASGARİ GENİŞLİK 80 CM**
- + DÜNYANIN EN KÜÇÜK EŞİT LASTİKLİ TRAKTÖRÜ**



BASE^{SN}

20

Motor Tipi		Lombardini diesel
Güç	kW(hp)	16 (22)
Nominal devir	rpm	3000
Silindir sayısı	n°	2 doğal emişli
Soğutma		Hava ile
Silindir hacmi	cc	954
Tork rezervi	lt	24
Yakıt tank kapasitesi	lt	45
Vites sayısı		9 vites; 6 ileri + 3 geri
Debriyaj		7" kuru balata
Ön diferansiyel kilidi		bağımsız kumanda ile mekanik sistem
Arka diferansiyel kilidi		bağımsız kumanda ile mekanik sistem
Hız	Kph	20
Fren tipi		Frenler tamburlu, mekanik kontrollü, bağımsız yada eşzamanlı frenleme
Dümenleme tipi		Hidrolik, hidrostatik tip
Dümenleme açısı		35°
Tip		540/540E rpm bağımsız ve tüm dişlilerle senkronize
Debriyaj		Kuru tip, diskli
Kontrol		Mekanik
Tip		2 silindir, yüzme konumlu
Kaldırma kapasitesi	Kg	500
3 Nokta askı		Class 1
Pompa debisi	lt/dak	11
Güvenlik çerçevesi		Katlamalı roll-bar
Gösterge		Analog
Sürücü koltuğu		Yatay ve dikey ayarlamalı, onaylanmış elastic süspansiyon üzeri monteli
Çeki kancası		Class B
Uzunluk	mm	2500
Min/Max.Genişlik	mm	800 - 810
Max.yükselik	mm	1750
Dingil mesafesi	mm	1000
Min/Max ön iz genişliği	mm	640 - 680
Min/Max arka iz genişliği	mm	640 - 680
Minumum frenli dönüş açısı	m	1,2
Güvenlik çerçevesi ile ağırlık	Kg	750
Ön - Arka standart		6.00x16" - 6.00x16" 205/75x15" Bahçe - 205/75x15" Bahçe

MOTOR

ŞANZIMAN

FREN VE DÜMENLEME

ARKA PTO

ARKA HİDROLİK

HİDROLİK DEVRE

SÜRÜCÜ ALANI

AĞIRLIK VE ÖLÇÜLER

LASTİKLER



Tractors for Life

EURO RS-SN

30/40/45

- 30RS normal şase
- 40RS normal şase
- 45RS normal şase
- 45SN belden kırma şase



GÜÇLÜ, BASİT VE ETKİLİ

Eşit lastikli çift çeker traktörler sizlerin huzurunda. Goldoni, kolay kullanım, atiklik, devamlılığı arayan ve eğimli, manevra kabiliyetinin az olduğu alanlarda keyifli sürüş isteyen müşterilerimize bu seri modelleri sunar. Euro serisi normal ve belden kırma şaseli olarak 25 BG'den 38 BG'ne kadar olan seçenekleri ile karşınızdadır.

- + MÜKEMMEL FİYAT/PERFORMANS ORANI
- + THE "ENTRY LEVEL" TRACTOR????????
- + NORMAL VE BELDEN KIRMA ŞASELİ
- + ALÇALTILMIŞ, FERAH VE ERGONOMİK SÜRÜCÜ ALANI



EURO RS-SN			
30 RS	40 RS	45 RS	45 SN

Motor Tipi		Diesel	
Güç	kW(hp)	19 (25)	25 (33)
Nominal Devir	rpm	2800	
Silindir Sayısı	n°	2 doğal emişli	3 emişli
Soğutma			
Silindir Hacmi	cc	1248	1649
Yakıt tank kapasitesi	lt	24	30

Vites sayısı		9 vites; 6 ileri+3 geri	
Debriyaj		6" kuru balata	
Ön diferansiyel kilidi		Mekanik sistem, elle kumandalı bağımsız	
Arka diferansiyel kilidi		Mekanik sistem, elle kumandalı bağımsız	Mekanik sistem, elle kumandalı pedallı
Hız	Kph	20	

Fren tipi		Frenler tamburlu, mekanik kontrollü, bağımsız yada eşzamanlı 4 tekere bağlı frenleme	
Dümenleme tipi		Hidrolik, hidrostatik tip	
Dümenleme açısı		45°	30°

Tip		540 rpm bağımsız ve tüm dişlilerle senkronize	540/750 rpm bağımsız ve tüm dişlilerle senkronize
Debriyaj		Kuru tip	
Kontrol		Mekanik	

Tip		2 silindir , yüzmeye konumlu	
Kaldırma kapasitesi	Kg	1000	1200
3 Nokta askı		Class 1	Class 1 ve 1N

Pompa debisi	lt/dak	18,5	25
Arka hidrolik kontrol valfleri		1 adet çift etkili	

Güvenlik çerçevesi		Katlanır roll-bar	
Gösterge		Analog	Digital
Sürücü koltuğu		Yatay ve dikey ayarlamalı, onaylanmış elastic süspansiyon üzeri monteli	
Çeki kancası		Class B	

		RS	RS	RS	SN
Uzunluk	mm	2870	3005	3005	2660
Min/Max.Genişlik	mm	1098 - 1360	1098 - 1360	1110 - 1431	1000 - 1290
Max.yükselik	mm	1970	1970	2000	2005
Dingil mesafesi	mm	1155	1155	1155	1294
Min/Max ön iz genişliği	mm	890 - 1010	890 - 1040	1010 - 1200	742 - 1288
Min/Max arka iz genişliği	mm	890 - 1010	890 - 1040	1010 - 1200	742 - 1288
Güvenlik çerçevesi ile ağırlık	Kg	1100	1100	1350	1300

Ön-Arka Standard		7,50x16"	8,25x16"	8,25x16"
		29x12,50"Bahçe	29x12,50"Bahçe - 260/70-16"	-

Opisyonel

* Hesplanan lastikler 7.50x16" (EURO 30 RS - 40 RS için) ve 8.25x16" (EURO 45 RS - 45 SN)



Tractors for Life

MAXTER RS-SN 60

60RS normal şase
60SN belden kırma şase



EŞZAMANLI GELİŞİM.

Azaltılmış ölçü, geniş dönüş açısı, 4 eşit lastikli sürüş tekerleri ve 48BG direk enjeksiyonlu motoru ile yeterli manevra alanının olmadığı sıkı bahçe ve bağlarda kullanım için ideal bir makinedir. Kompakt yapısı ile yerçekimini kuvvetinin traktör üzerindeki etkisi ve denge noktası merkezlenir böylece ağır ekipman kullanımında dahi tam güvenlik sağlanmış olur.

- + KISA DİNGİL MESAFESİ**
- + MAKSİMUM YER TUTUŞU**
- + 16+16 ŞANZUMAN, SENKRONİZE EDİLMİŞ GERİ ŞATIL İLE**
- + 1650 KG**



MAXTER RS-SN

60 SN

60 RS

Motor Tipi		Diesel, Direk enjeksiyon, Euro 3	
Güç	kW(hp)	35 (48)	
Nominal Devir	rpm	2600	
Silindir Sayısı	n°	3	
Soğutma		Su soğutma	
Silindir Hacmi	cc	2082	
Yakıt tank kapasitesi	lt	30	
Vites sayısı		12+4 senkronize	16+16 senkronize
Debriyaj		Kuru tekdiskli 230 mm çap	
Ön diferansiyel kilidi		Mekanik sistem, levye ile manuel kitlemeli	
Arka diferansiyel kilidi		Mekanik sistem, pedal ile manuel kitlemeli	
Hız	Kph	30	
Fren tipi		Arka yağ banyolu	
Dümenleme tipi		Belden kırmada silindir ile hidrolik	Hidrolik, hidrostatik tip
Dümenleme açısı			45°
Tip		540/750 rpm bağımsız ve tüm dişlilerle senkronize	
Debriyaj		-	Çok diskli yağ banyolu
Kontrol		-	Elektro-hidrolik
Tip		2 silindir, yüzme konumlu	
Kaldırma kapasitesi	Kg	1500	
3 Nokta askı		Class 1	
Pompa debisi	lt/min	38	
Rear hydraulic control valves		2, double acting	
Güvenlik çerçevesi		Katlanır roll-bar	
Gösterge		Analog	
Sürücü koltuğu		Yatay ve dikey ayarlanabilir, onaylanmış elastik süspansiyon üzeri monteli	
Çeki kancası		Class C	
		SN	RS
Length	mm	3250	3250
Width min. and max.	mm	1195 - 1375	1425 - 1515
Height to safety frame	mm	2160	2130
Height at steering wheel	mm	1190	1190
Height min. at seat	mm	831	831
Ground clearance min. and max.	mm	250	250
Wheelbase	mm	1370	1370
Front track min. and max.	mm	870 - 1140	1020 - 1280
Rear track min. and max.	mm	870 - 1140	1020 - 1280
Min. turning radius	m	2,38	3,50
Weight with safety frame	Kg	1650	1650
Ön-Arka standart		280/70x18"	
		8.25x16"	
		300/70x20"	

MOTOR

ŞANZIMAN

FREN VE DÜMENLEME

ARKA PTO

ARKA HİDROLİK

HİDROLİK DEVRE

SÜRÜCÜ ALANI

AĞIRLIK VE ÖLÇÜLER

LASTİKLER

■ Opsiyonel

* Tyres considered: front and rear 280/70x18"



Tractors for Life

RONIN

40/50



- + 38 - 48 HP MOTOR
- + 12+12 DİŞLİ KUTUSU ANİ HIZLANMALI (EK OLARAK 4 GERİ ANİ HIZLANMA)
- + İTALYAN DİZAYN
- + ÇOK YÖNLÜ



UZMANLAŞMIŞ.

Ronin, Goldoni tarafından uzmanlık isteyen işler için dizayn edilmiştir; açık arazilerde, şarap bağları arasında ve bahçelerde, seralarda ve fidanlıklarda, bunun yanı sıra profesyonel toprak işlerinde ve taşıma işlerinde de kullanılır. Ronin, birçok işin cevabı olacak tüm güçlü noktalara sahiptir; kompakt yapı, dayanıklılık ve güvenilirlik.

RONIN

40

50

Motor Tipi		Lombardini LDW1603 Euro 3A	Lombardini LDW 2204 Euro 3A
Güç	kW(hp)	28/38	35,3/48
Nominal Devir	rpm	2800	
Silindir Sayısı	n°	3 doğal	4 doğal
Soğutma		Su soğutma	
Silindir Hacmi	cc	1649	2199
Tork rezervi		9%	8%
Yakıt tank kapasitesi	lt	45	
Vites sayısı		12+12 Şatıllı+Ani Hızlanma	
Debriyaj		9" kuru disk	
Geri Mekik Kolu		Senkronize	
Arka diferansiyel kilidi		Mekanik	
Hız	Kph	30	
Fren tipi		Arka yağ banyolu çoklu disk aktüatörlü	
Dümenleme tipi		Hidrostatik	
Dümenleme açısı		55°	
Tip		Bağımsız 540/1000 devir, saat yönü hareket, şanzuman dişlileri ile senkronize	
Debriyaj		Kuru tip	
Kontrol		Mekanik	
Tip		Bağımsız 1000 devir, saat yönü tersi hareket	
Debriyaj		Elektromanyetik	
Kontrol		Elektrikli	
Tip		Bağımsız 2000 devir	
Debriyaj		Kuru tip	
Kontrol		Mekanik	
Tip		Hidrolik indirme-kaldırma	
Tip		Pozisyon ve hassasiyet kontrol	
Kaldırma kapasitesi	Kg	1600	
3 Nokta askı		Class 1	
Tip	lt	Hidrolik kaldırma-indirme	
Kaldırma kapasitesi	Kg	350	
3 Nokta askı sistemi		Class 1N	
Tip		Çift etkili ve yüzme konumlu	
Pompa debisi	lt	33	
Arka hidolik kontrol valfleri		2 adet SCV (tek ünite) çift etkili geri dönüş	
Ön hidolik kontrol valfleri		1 adet SCV (tek ünite) çift etkili	
Platform		Bütünleşik silikon süspansiyonlu	
Güvenlik çerçevesi		Var	
Kabin		Var	
		-	
Gösterge		Analog	
Sürücü koltuğu		Elastik süspansiyonlu	
Çeki kancası		Class B/CEE tip	
Uzunluk	mm	2849	2949
Min/Max.Genişlik	mm	1309-1500	1309-1500
Max.yükselik	mm	1885 - 1940	1885 - 1940
Max.yükselik kabinde	mm	2090 - 2180	2090 - 2180
Alt açıklık	mm	300 - 316	300 - 316
Dingil mesafesi	mm	1623	1723
Min/Max ön iz genişliği	mm	964 - 1152	964 - 1152
Min/Max arka iz genişliği	mm	980 - 1134	980 - 1134
Dönüş açısı	m	3,1	3,2
Güvenlik çerçevesi ile ağırlık	Kg	1440	1475
Kabin ile ağırlık	Kg	1610	1645
Ön-Arka standart		280/85R20 - 200/70R16	280/85R20 - 200/70R16
		360/70R20 - 11.0/65x12"	360/70R20 - 11.0/65x12"
		38/14.00x20 - 27/8.50x15	38/14.00x20 - 27/8.50x15

MOTOR

ŞANZIMAN

FREN VE
DÜMENLEME

ARKA PTO

ÖN PTO

ORTA PTO

ARKA HİDROLİK

ÖN HİDROLİK LİFT

ŞASE ALTİ LİFT

HİDROLİK DEVRE

SÜRÜCÜ ALANI

AĞIRLIK VE
ÖLÇÜLER

LASTİKLER

Opsiyonel



Tractors for Life





Tractors for Life

STAR 3000

3050/3080



BAHÇELERİN VE ÜZÜM BAĞLARI İÇİN ÜRÜNLER.

Goldoni Star 3000 serisi bahçe ve bağlardaki ihtiyaçlara profesyonel cevaplar üretir; güçlü ve kolay kullanım, güvenilir ve mükemmel performans verir, bu traktörler zor şartlardaki ürünlerin çapalamasında sizin ideal ortağınız olacaktır. Bu serinin göze çarpan özelliği ise ölçülerinin özenle tasarlanmış olmasıdır.

- KENDİ KATEGORİSİNDEKİ EN KÜÇÜK DİNGİL AÇIKLIĞI**
- PATENTLİ ÇİFT ETKİLİ SİSTEME SAHİP ŞANZIMAN**
- MİNİMUM DÖNÜŞ AÇISI**
- MAKSİMUM DENGİ VE YOL TUTUŞU İLE AĞIRLIK EN İYİ ŞEKİLDE DAĞITILMIŞTIR**
- PAZARDAKİ 50BG SEGMENTİNDE EN SAĞLAM MODEL**



STAR 3000						
		3050	3050 SL		3080	
Motor Tipi		Direk enjeksiyonlu EURO3A				
Güç	kW(hp)	35 (48)	35 (48)		55,2 (75)	
Nominal Devir	rpm	2600		2600		
Silindir Sayısı	n°	3 doğal		4 turbo		
Soğutma		Su soğutma				
Silindir Hacmi	cc	2082		2970		
Tork rezervi		14%	14%		23%	
Yakıt tank kapasitesi	lt	50	50		50	
Vites sayısı		8+8 senkronize geri mekik kolu ile veya 16+8 çift etkili şanzıman				
Debriyaj		9" kuru disk			10" kuru disk	
Geri Mekik Kolu		Senkronize				
Ön diferansiyel kilidi		-	-		Bağımsız	
Arka diferansiyel kilidi		Mekanik				
Hız	Kph	30				
Fren tipi		Arka yağ banyolu çoklu disk				
Dümenleme tipi		Hidrostatik				
Dümenleme açısı		55°				
Tip		Bağımsız 540/750 devir, şanzıman dişlileri ile senkronize				
Debriyaj		Kuru tip				
Kontrol		Mekanik				
Tip		Pozisyon ve hassasiyet kontrol				
Kaldırma kapasitesi	Kg	2300				
3 Nokta askı		Class 1				
Pompa debisi	lt/min	38				
Arka hidrolik kontrol valfleri		1 standart + 2 opsiyonel				
Platform		Yarı platform				
Güvenlik çerçevesi		Katlanır rollbar				
Gösterge		Analog				
Sürücü koltuğu		Arkalık ve uzaklık ayarlamalı, onaylanmış elastik süspansiyonlu				
Çeki kancası		Class C				
Uzunluk	mm	3098	3098		3231	
Min/Max.Genişlik	mm	1340 - 1770	1340 - 1770		1318 - 1794	
Max.yükselik	mm	1975	2045		2089	
Alt açıklık	mm	230	300		222	
Dingil mesafesi	mm	1690	1690		1831	
Min/Max ön iz genişliği	mm	1040 - 1400	1040 - 1400		1038 - 1414	
Min/Max arka iz genişliği	mm	1010 - 1460	1010 - 1460		998 - 1474	
Dönüş açısı	m	3	3		3,2	
Güvenlik çerçevesi ile ağırlık	Kg	1850	1850		1900	
Ön-Arka standart	240 70x16"	320 70R24"	240 70x16"	320 70R24"	240 70x16"	320 70R24"
	11,00 65-12"	360 70R20"	-	-	11,00 65-12"	360 70R20"
	27/70x15"	41/14,00x20"	-	-	-	-

MOTOR

ŞANZIMAN

FREN VE DÜMENLEME

ARKA PTO

ARKA HİDROLİK

HİDROLİK DEVİRME

SÜRÜCÜ ALANI

AĞIRLIK VE ÖLÇÜLER

LASTİKLER



Tractors for Life

ENERGY

60/80



- + KISA DİNGİL AÇIKLIĞI
- + PATENTLİ ÇİFT ETKİLİ SİSTEME SAHİP ŞANZİMAN
- + RAHAT SÜRÜŞ; PLATFORMDA SÜSPANSİYON TAKOZU VE KABİNDE GENİŞ GÖRÜŞ İMKANI
- + MÜKEMMEL GÜÇ/AĞIRLIK DENGESİ VE DENGELENMİŞ AĞIRLIK
- + 40KM/H HIZ İÇİN ONAYLANMIŞ



BAHÇELERİN VE ÜZÜM BAĞLARI İÇİN ÜRÜNLER.

Goldoni Energy serisi bahçe ve bağlardaki ihtiyaçlara profesyonel cevaplar üretir; güçlü ve kolay kullanım, güvenilir ve mükemmel performans verir, bu traktörler zor şartlardaki ürünlerin çapalamasında sizin ideal ortağınız olacaktır. Bu serinin göze çarpan özelliği ise ölçülerinin özenle tasarlanmış olmasıdır.

ENERGY

60

80

Motor Tipi		Direk enjeksiyonlu EURO3A			
Güç	kW(hp)	43/58	55,2/75		
Nominal Devir	rpm	2600			
Silindir Sayısı	n°	3 turbo	4 turbo		
Soğutma		Su soğutma			
Silindir Hacmi	cc	2082	2970		
Tork rezervi		29 %	24 %		
Yakıt tank kapasitesi	lt	50	50		
Vites sayısı		8+8 senkronize geri mekik kolu ile veya 16+8 çift etkili şanzıman			
Debriyaj		9" kuru disk	10" kuru disk		
Geri Mekik Kolu		Senkronize			
Ön diferansiyel kilidi		Bağımsız			
Arka diferansiyel kilidi		Mekanik			
Hız	Kph	30	40		
Fren tipi		Arka yağ banyolu çoklu disk			
Dümenleme tipi		Hidrostatik			
Dümenleme açısı		55°			
Tip		-	1000 g/1'		
Debriyaj		-	Elektromanyetik		
Kontrol		-	Elektrikli		
Tip		Bağımsız 540/750 devir, şanzıman dişlileri ile senkronize			
Debriyaj		Kuru tip			
Kontrol		Mekanik			
Tip		-	Kaldırma-indirme		
Kaldırma kapasitesi	Kg	-	1000		
3 Nokta askı		-	Class 1 ve 1N		
Tip		Pozisyon ve hassasiyet kontrol			
Kaldırma kapasitesi	Kg	2300			
3 Nokta askı		Class 1			
Pompa debisi		lt/min	38		
Ön hidrolik kontrol valfleri		-	3 adet opsiyonel		
Arka hidrolik kontrol valfleri		1° tek ve çift etkili valf			
		2° çift etkili geri dönüşlü valf			
		3° opsiyonel			
Platform		Süspansiyonla bütünlük			
Güvenlik çerçevesi		Katlanır rollbar veya kabin			
Gösterge		Dijital hız göstergeli analog			
Sürücü koltuğu		Dikey ve yatay ayarlanabilir, onaylanmış süspansiyonlu			
Çeki kancası		Class C			
		BA	AL	BA	AL
Uzunluk	mm	3090-3455	3090-3455	3231-3596	3231-3596
Min/Max.Genişlik	mm	1290-1766	1293-1766	1290 - 1770	1293 - 1770
Max.yükselik rollbar	mm	2000-2071	2150	2081 - 2145	2196 - 2214
Max.yükselik kabin	mm	2050-2130	2218	2054-2159	2184-2209
Alt açıklık min-max	mm	167 - 243	331	170 - 269	306 - 329
Dingil mesafesi	mm	1690	1706	1831	1854
Min/Max ön iz genişliği	mm	1038-1414	1123-1447	1038-1414	1123-1447
Min/Max arka iz genişliği	mm	998-1474	998-1474	998-1474	998-1474
Dönüş açısı	m	3,0	3,0	3,0	3,0
Güvenlik çerçevesi ile ağırlık	Kg	1850-1920	1850-1920	1930-2075	1930-2075
Kabin ile ağırlık	Kg	2030-2100	2030-2100	2070-2240	2070-2240
Ön-Arka standart		11.00/65-12	360/70x20	11.00/65-12	360/70x20
		240/70 R16	320/70x24	240/70 R16	320/70x24
		-	-	260/70 R16	360/70x24

Düşük profil
 Yüksek profil
 Opsiyonel

MOTOR

ŞANZIMAN

FREN VE DÜMENLEME

ARKA PTO

ÖN PTO

ARKA HİDROLİK KALDIRMA

ÖN HİDROLİK KALDIRMA

HİDROLİK DEVRE

SÜRÜCÜ ALANI

AĞIRLIK VE ÖLÇÜLER

LASTİKLER



Tractors for Life

STAR

90/100



- + 43+50 LİTRE HİDROLİK DEVRE DEBİ ORANI
- + EN İYİ ŞEKİLDE DENGELENMİŞ AĞIRLIK
- + ÇOKYÖNLÜ, YÜKSEK VE DÜŞÜK ARALIKLI VERSİYON
- + 63% TORK REZERVİ
- + RAHAT SÜRÜŞ; PLATFORMDA SÜSPANSİYON TAKOZU VE KABİNDE GENİŞ GÖRÜŞ İMKANI



YENİ TASARLANAN "BAHÇE" TRAKTÖRÜ.

Kolay, rahat kullanım ve bahçe yönetimi için tasarlanmıştır. 2 farklı versiyonu mevcuttur, Star 100 modeli 95BG turbo+intercooler motor, Star 90 modeli 82BG turbo motora sahiptir. Star traktörleri azami 40 km/h a sahiptir. Serinin ön plana çıkan özellikleri; "ikisi birada" şanzuman, çift etkili ve geri şatıllı, senkronize, dört tekerde frenleme, yüksek kaldırma kapasitesi ve 57° üzeri ön aks dönüş açısı.

STAR

90

100

Motor Tipi		Dizel direk enjeksiyonlu EURO3A	
Güç	kW(hp)	59,8 (81,3)	70 (95,2)
Nominal Devir	rpm	2600	2600
Silindir Sayısı	n°	4 turbo	4 turbo intercooler
Soğutma		Su soğutma	
Silindir Hacmi	cc	2970	2970
Tork rezervi		25%	63%
Yakıt tank kapasitesi	lt	60	60

MOTOR

Vites sayısı		8+8 senkronize geri mekik kolu ile veya 16+8 çift etkili şanzıman	
Debriyaj		11" kuru disk	
Geri Mekik Kolu		Senkronize	
Ön diferansiyel kilidi		Elektro-hidrolik	
Arka diferansiyel kilidi		Mekanik	
Hız	Kph	40	
Fren tipi		Arka yağ banyolu çoklu disk	
Dümenleme tipi		Hidrostatik	
Dümenleme açısı		57°	

ŞANZIMAN

FREN VE
DÜMENLEME

ARKA PTO

ÖN PTO

ARKA HİDROLİK
KALDIRMAÖN HİDROLİK
KALDIRMA

HİDROLİK DEVRE

SÜRÜCÜ ALANI

Tip	1000 g/1'		
Debriyaj	Elektromanyetik		
Kontrol	Elektrikli		

Tip	Bağımsız 540/750 devir, şanzıman dişlileri ile senkronize		
Debriyaj	Kuru tip		
Kontrol	Mekanik		

Tip		Kaldırma-indirme
Kaldırma kapasitesi	Kg	1000
3 Nokta askı		Class 1 ve 1N

Tip		Pozisyon ve hassasiyet kontrol
Kaldırma kapasitesi	Kg	2500
3 Nokta askı		Class 1 ve 2

Pompa debisi	lt/min	43	43 (ops. 43+50)
Ön hidolik kontrol valfleri	Maks.3 adet tek/çift etkili (maks.2 traktör ön lift var ise)		
Arka hidolik kontrol valfleri	3 ader SCV çift etkili valf - yüzme konumu ve oto uzaklaştırma		

Platform	Süspansiyonla bütünleşik		
Güvenlik çerçevesi	Var		
Gösterge	Dijital		
Sürücü koltuğu	Onaylanmış elastik süspansiyonlu		
Kabin ısıtma ve klima	Var		
Açılabilir arka ve ön kapı	Var		
Çeki kancası	Class C		

		BA	AL	BA	AL
Uzunluk	mm	3348	3348	3348	3348
Min/Max.Genişlik	mm	1472 - 1800	1547 - 1800	1472 - 1800	1547 - 1800
Max.yükselik rollbar	mm	2253	2346	2253	2346
Max.yükselik kabin	mm	2184	2273	2184	2273
Alt açıklık min-max	mm	270	360	270	360
Dingil mesafesi	mm	1948	1968	1948	1968
Min/Max ön iz genişliği	mm	1162 - 1458	1181 - 1459	1162 - 1458	1181 - 1459
Min/Max arka iz genişliği	mm	1102 - 1450	1132 - 1510	1102 - 1450	1132 - 1510
Dönüş açısı	m	2,9	2,9	2,9	2,9
Güvenlik çerçevesi ile ağırlık	Kg	2280	2300	2280	2300
Kabin ile ağırlık	Kg	2450	2470	2450	2470

AĞIRLIK VE
ÖLÇÜLER

Ön-Arka standart	Rear 380/70x20" Front 240/70x16"	Rear 380/70x24" Front 280/70x16"	Rear 380/70x20" Front 240/70x16"	Rear 380/70x24" Front 280/70x16"
	Rear 320/70x24" Front 240/70x16"	Rear 420/70x24" Front 280/70x18"	Rear 320/70x24" Front 240/70x16"	Rear 420/70x24" Front 280/70x18"
	Rear 360/70x24" Front 260/70x16"		Rear 360/70x24" Front 260/70x16"	
	Rear 380/70x24" Front 280/70x16"		Rear 380/70x24" Front 280/70x16"	

LASTİKLER

■ Düşük profil ■ Yüksek profil ■ Opsiyonel * Ölçüler 420/70R24 yüksek profil 380/70R24 düşük profil lastik ölçüsüne göre hazırlanmıştır.



Tractors for Life

QUASAR

90



- + MAKSİMUM ÇEKİŞ GÜCÜ VE YOL TUTUŞU İLE EN DÜŞÜK YERÇEKİMİ ETKİSİ
- + 174 CM "DÜŞÜL PROFİL" KABİN
- + SÜRÜŞ: "SÜSPANSİYON TAKOZLU" PLATFORM
- + EŞİT LASTİKLİ TRAKTÖRLERE GÖRE DAHA FAZLA AMACA YÖNELİK, DAHA FAZLA PERFORMANS, PALETLİ TRAKTÖRLERE GÖRE DAHA ÇOK YÖNLÜ. YOLDA HARİKA PERFORMANS
- + KUSURSUZ AĞIRLIK DENGESİ



SINIFINDA KENDİSİNE HAS.

Quasar traktörleri, yüksek ve düşük versiyonlara sahiptir, pazarda bu özellikleri ile sınıfında rakipsizdir. Mevcut yapısı daha agresif ve eğilimlidir, dar alanlarda dönebilen, eşit lastik ölçülü lastikler ve güçlü motoru ile bahçe aralarında, üzüm bağlarında, manevranın zor olduğu alanlarda, ağır ve eğimli topraklarda kullanım özellikleri Quasar serisinin en önemli özellikleridir. Taşıyıcı genel yapısı ile ağırlığı ön ve arka akslar üzerine dağıtılmış ve yerçekimi etkisi merkeze çekilerek istenilen değerlere sahip olmuştur. Bu sayede motor performansı toprağa tam olarak yansıtılır ve sürücünün ağır ekipmanlarla ve eğimli arazilerde dahi güvenli şekilde çalışmasını sağlar.

QUASAR

90

Motor Tipi		VM Direk enjeksiyon
Güç	kW(hp)	60(82)
Nominal Devir	rpm	2600
Silindir Sayısı	n°	4 turbo
Soğutma		Su soğutma
Silindir Hacmi	cc	2970
Tork rezervi		18%
Yakıt tank kapasitesi	lt	60

MOTOR

Vites sayısı		8+8 senkronize geri mekik kolu ile veya 16+8 çift etkili şanzuman
Debriyaj		11" kuru disk
Geri Mekik Kolu		Senkronize
Ön diferansiyel kilidi		Mekanik
Arka diferansiyel kilidi		Elektro-hidrolik
Hız	Kph	40

ŞANZİMAN

FREN VE DÜMENLEME

Fren tipi		Arka yağ banyolu çoklu disk
Dümenleme tipi		Hidrostatik
Dümenleme açısı		55°

ARKA PTO

Tip		1000 rpm
Debriyaj		Elektromanyetik
Kontrol		Elektrikli

ÖN PTO

Tip		Bağımsız 540/750 devir, şanzıman dişlileri ile senkronize
Debriyaj		Kuru tip
Kontrol		Mekanik

ARKA HİDROLİK KALDIRMA

Tip		Kaldırma-indirme
Kaldırma kapasitesi	Kg	1400
3 Nokta askı		Class 1 ve 1N

ÖN HİDROLİK KALDIRMA

Tip		Pozisyon ve hassasiyet kontrol
Kaldırma kapasitesi	Kg	2400
3 Nokta askı		Class 1 ve 2

HİDROLİK DEVRE

Pompa debisi	lt/min	43
Ön hidolik kontrol valfleri		Maksimum 3 adet SCV
Arka hidolik kontrol valfleri		Maksimum 3 adet SCV

SÜRÜCÜ ALANI

Platform		Süspansiyonla bütünleşik
Güvenlik çerçevesi		Katlanabilir rollbar yada GL9 düşük profil kabin
Gösterge		Dijital
Sürücü koltuğu		Arkalık ve uzaklık ayarlı, onaylanmış elastic süspansiyonlu
Çeki kancası		Class C

BA

Uzunluk	mm	3026
Min/Max. Genişlik	mm	1398-1774
Şaseye yükseklik min. - max.	mm	2217
Quasar 90 BA+Kabin GL6 Standart+320/70R24" lastikle	mm	2140
Quasar 90 BA+Kabin SG1 Düşük profil +340/65R20" lastikle	mm	1840
Quasar 90 BA+Kabin SG1 Süper düşük profil +340/65R20" lastikle	mm	1740
Max.yükselik koltuka	mm	855
Max.yükselik kaputta	mm	1165
Alt açıklık min-max	mm	275
Dingil mesafesi	mm	1871
Min/Max ön iz genişliği	mm	1122 - 1498
Min/Max arka iz genişliği	mm	1048 - 1424
Dönüş açısı	m	2,9
Güvenlik çerçevesi ile ağırlık	Kg	2230

AĞIRLIK VE ÖLÇÜLER

Ön-Arka standart		Rear 320/70x20" Front 250/80x16"
		Rear 340/65x20" Front 300/65x16"
		Rear 360/70x20" Front 280/70x18"
		Rear 420/65x20" Front 300/65x18"

LASTİKLER

■ Düşük profil ■ Opsiyonel



Tractors for Life

TRANSCAR RS-SN

25/28/33/40/60/70

25 RS & SN
28 RS & SN
33 RS & SN
40 RS & SN
60 RS & SN
70 RS & SN

Direksiyonlu (RS) yada merkezi pivot (SN) tüm modeller için.



KASALI TÜM TRAKTÖR ÜRÜN GAMI

Goldoni Transcar serisi, dağlık arazilerde ve nakliye ile ilgili hususi ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmıştır. 22BG'den 66BG'ne kadar hava ve su soğutmalı motorlar, normal ve belden kırmalı şase seçenekleri ile geniş bir ürün gamı sizlere sunulur. Özellikleri arasında, standart ekipman olarak; katlanır rollbar (devrilmeye karşı korumalı) koruyucu önleyici kabin, hidrolik frenleme, her iki aksta diferansiyel kilidi gibi özellikler Transcar serisini her durumda güvenli hale getirir. Opsiyonel olarak ise, ses yalıtımlı kabin ve hidrolik yükleme platformu, değişik uzunluk ve genişlik seçenekleri ile her türlü özel ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

- + ÖNDEN ÇEKİŞLİ 4 SÜRÜŞ TEKERİ
- + SÜSPANSİYONLU PLATFORM
- + 290 MM ÇAPLI 4 LASTİKTE BÜTÜNLEŞİK FRENLEME
- + HİDROLİK KONTROLLÜ ÖN ARKA DİFERANSİYEL KİLİDİ
- + YARDIMCI TRAKTÖRLERDE PAZAR LİDERİ



TRANSCAR RS-SN

		25		28		33		40		60		70			
Motor Tipi		Dizel				Dizel, Euro 3				Dizel enjeksiyonlu, Euro 3					
Güç	kW(hp)	16 (22)		18 (25)		25 (34)		27 (37)		35 (48)		48,6 (66)			
Nominal Devir		rpm		3000		2800				2600					
Silindir Sayısı		n°		2		3				3 turbo intercooler					
Soğutma		Air				Su soğutma									
Silindir Hacmi		cc		954		1248		1551		1649		2082			
Tork rezervi				15%		12%		14%		13%		35%			
Yakıt tank kapasitesi		lt		38											
Tip		Kolay kullanım düz şanzıman		Senkronize birbirine geçmeli şanzıman											
Vites sayısı		6+3		8+4				8+8							
Debriyaj		Tek disk kuru balatalı													
Geri mekik kolu		-		-		-		Mevcut							
Arka diferansiyel kilidi		Mekanik		Hidrolik arka kilit				Tüm akslarda hidrolik komutalı							
Hız		Kph		30				40							
Sürüş		Arka akstan mekanik ayrılmalı çift çeker imkanı													
Servis frenleri		Hidrolik frenleme, 4 tekerde çift ayıştırıcı devreli													
Park ve acil frenleme		Arka tekerde etkili. Mekanik kontrollü, servis frenlerinden tamamen bağımsız													
Dümenleme tip		Hidrostatik													
Dümenleme açısı		SN: 4 - RS: 5,25						SN: 4,25 - RS: 5,50							
Tip		540-750 devir,bağımsız, saat yönü dönümlü		Bağımsız 750 devir, saat yönü dönümlü				540 devir, saat yönü dönümlü							
Optional		540 rpm, clockwise rotation. Profile 1" 3/8 DIN 9611/A						-							
Debriyaj		7,5"		8,5"				11"							
Kontrol		Mekanik													
Voltaj		V		12											
Akü		A/h		80											
Platform		Süspansiyon destekli				Süspansiyonla bütünlüşik									
Güvenlik çerçevesi		Evet													
Sürücü koruma		Evet													
Sürücü koltuğu		Dikey ve yatay ayarlı, onaylanmış elastic süspansiyonlu													
Gösterge		Analog		Analog-Dijital											
Kabin ısıtma		-		-		Var RS modellerinde									
Arka çeki		Class B													
İzin verilen maks. çeki		Kg		3800				6000							
			SN	RS	SN	RS	SN	RS	SN	RS	SN	RS	SN	RS	
Uzunluk		mm	4110	4110	4110	4110	4210	4210	4490	4790	4600	4900	4600	4900	
Dingil mesafesi		mm	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2280	2580	2280	2580	2280	2580	
Arka&Ön iz genişliği min-max		mm	1040 - 1185	1155 - 1215	1040 - 1185	1155 - 1215	1040 - 1185	1155 - 1215	1170 - 1235	1255 - 1275	1170 - 1235	1255 - 1275	1170 - 1235	1255 - 1275	
Genişlik min-max		mm	1270 - 1500	1390 - 1500	1270 - 1500	1390 - 1500	1270 - 1500	1390 - 1500	1440 - 1560	1490 - 1550	1440 - 1560	1490 - 1560	1440 - 1560	1490 - 1560	
Rollbar		mm	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2160	2160	2160	2160	2160	2160	
Tipping bodies		mm	875	875	875	875	875	875	860	860	860	860	860	860	
Alt açıklık min-max		mm	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	
Kabin yüksekliği		mm	-	-	-	-	-	1975	-	2020	-	2020	2020	2020	
Ön-Arka standart		10.0/75x15.3" (10 tele / 10 plies)													
Tam yük		kg	3500		3500		4000		4500		4500		4500		
Net ağırlık		kg	1520	1550	1520	1550	1610	1630	1670	1880	1770	1940	1770	1940	
		Kg	-	-	-	-	-	1860	-	1970	-	2020	-	2020	

Yolda sürüş için onaylanmış

Güvenlik çerçevesi ağırlık

Kabinli ağırlık

Opsiyonel



Tractors for Life



SERVIS

PLANLANMIŞ BAKIM

Goldoni planlanmış bakımlar ile traktörünüzün ömrünü uzatabilir ve maliyetlerinizi aza indirebilirsiniz. Servis eğitimine verdiğimiz önem ile bakım ve tamir kalitesi arttırılmıştır. Ürünlerimiz hakkında tüm teknik detayların anlatıldığı bu eğitimlerde yetkili servislerin ürünlerle olan bilgi ve tecrübeleri arttırılmış olacaktır. Satış sonrasına önem vererek sizlerle daha yakın temasta olmayı Goldoni üzerine bir borç saymaktadır. Sık bakım periyotlarıyla da muhtemel arızaların önüne geçebilir, zaman para kaybını en aza indirmiş olursunuz. Uzun ömür için periyodik bakım.

Ayrıca Goldoni Arbor yağlarının kullanılmasını önerir;





YEDEK PARÇA



ORJİNAL YEDEK PARÇA

Goldoni yedek parça arkasında mevcut tecrübemizi taşıyor böylece size alternatif yollardan elde edilecek gereksiz masrafların önüne uzun dönemde geçme şansı tanır. Goldoni fabrikasından çıkan tüm parçalar hammadde kontrollerinden geçtikten sonra siz değerli müşterilere sunulur. Tecrübemizle, ciddi bir yaklaşım ve sıkı bir kontrol sürecinden geçer bu da Goldoni parçalarını diğer parçalardan ayırır. Dahası, Goldoni traktörleri ikinci elde dahi orijinal parça ile değerini korur.



Tractors for Life

Bahçenize değer katın



TRAKTÖR SECİMİ

Traktör seçimi her zaman dikkat edilmesi gereken detaylara sahiptir, bahçenin, arazinin, bağların, seraların ayrıca yapılacak işlerin ve kullanılacak olan ekipmanlara göre seçim yapılması gerekmektedir. Bu noktada Goldoni ürünleri sizlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek tüm özellik ve yapıya sahiptir. Ürünlerimizin size katacağı değeri düşünerek tercih yapılmalıdır. Yanlış yapılan her seçim hem bahçenize hem de bütçenize zarar vereceğinden, ürün seçiminde uzman Goldoni bayilerinden destek istemeyi unutmayınız. Doğru gelecek için, doğru seçim yapınız.





www.goldoni.com



www.youtube.com/goldonispa
www.facebook.com/goldonispa
www.flickr.com/goldonispa
www.issuu.com/goldonispa



GOLDONI COMMUNITY



Tractors for Life



Tractors for Life

Goldoni S.p.A.
Via Canale, 3
41012 Migliarina di Carpi
Modena, Italy
tel. +39 0522 640 111
fax +39 0522 699 002

06430730 V07 032014-5000



Authorized dealer

goldoni.com